

ROLA Information



6/2022

Wiedeń, kwiecień 2022

Informacje bezpieczeństwa ROLA

Użytkowanie i przechowywanie klinów pod koła

Każda ciężarówka podróżująca pociągiem ROLA musi być zabezpieczona czterema klinami aby zapobiec jej stoczeniu po załadowaniu na wagon kolejowy.

Kliny znajdują się z boku wagonów i muszą być samodzielnie zakładane i zdejmowane przez kierowcę ciężarówki. Zabezpieczenie ciężarówki jest sprawdzane przez personel załadunkowy ROLA przed odjazdem pociągu i w razie potrzeby korygowane.

Po przyjeździe do terminalu docelowego i przed uruchomieniem ciężarówki wszystkie cztery kliny muszą zostać usunięte! Nieusunięte powodują uszkodzenia ciężarówki, naszych wagonów i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ciężarówka może bezpiecznie opuścić pociąg ROLA dopiero po wyjęciu klinów spod kół, umieszczeniu ich na wagonie i po całkowitym napompowaniu zawieszenia pneumatycznego.



Jeżeli mają Państwo jeszcze pytania, prosimy aby wysłać nam wiadomość e-mail na adres rola@railcargo.com.

Życzymy miłej podróży,
wasz zespół ROLA